

FICHA TÉCNICA

GUINCHO MANUAL EM CABO DE AÇO



Equipamento desenvolvido para atividades onde haja a necessidade de movimentação Vertical de cargas ou pessoas, atuando juntamente com sistema de proteção contra quedas.

DESCRITIVO

Um guincho projetado para operações em espaços confinados, destinado ao uso em conjunto com o Monopé COTRESEG.

Equipado com um sistema de auto travamento, possui amortecimento para dissipação de energia em caso de queda do usuário.

Durante operações de resgate, o guincho libera e recolhe o cabo de aço e proporcionando frenagem instantânea quando a manivela é parada.

Descida: A operação de descida deverá ser administrada por um operador mediante a manivela colocada no guincho, acionando a mesma no sentido anti-horário.

Um segundo trabalhador deverá ficar junto ao guincho como responsável pelo eventual resgate da vítima.

Subida: Para efetuar a subida, a manivela deverá ser girada acionando a mesma no sentido horário.

Possui um mosquetão com um dispositivo destorcedor integrado para cabo de aço.

Os equipamentos estão disponíveis nos seguintes tamanhos:

- GUINCHO CABO DE AÇO GALVANIZADO 10 METROS
- GUINCHO CABO DE AÇO GALVANIZADO 15 METROS
- GUINCHO CABO DE AÇO GALVANIZADO 20 METROS
- GUINCHO CABO DE AÇO GALVANIZADO 30 METROS

CARACTERÍSTICAS

Cor: Amarelo e preto

Comprimento do Cabo: 10, 15, 20 ou 30 metros

Carga de trabalho: 280 kg

Carga de Ruptura: 13kn

Redução: 7:1

Freio: Duplo sentido

Peso: 17 kg

EPIS COMPATIVELIS



FONTE: ULTRASAFE

CINTO DE SEGURANÇA